

Cosmo Systems
Profile für Fliesenabschlüsse

Basisinformation

Cosmo Systems GmbH & Co. KG - Gewerbegebiet Fackelhahn
D-56424 Ebernhahn, Sälzerstrasse 2

Tel.: +49 2623 925399-0
Fax: +49 2623 925399-99
E-Mail: infocosmo-systems.eu
Internet: <http://www.cosmo-systems.eu>

CosmoConnex - Aluminium Dünnbett- Dehnfugenprofil für besonders beanspruchte Fußböden. Dehnfugenprofile zum nachträglichen Verfugen. eignen sich zum Beispiel für Lager- und Produktionshallen, Tiefgaragen und Einkaufszentren. Die Sichtbreite des Profile beträgt 12 mm.

Eignung und Einsatz:

Eingesetzt werden die Profile in Supermärkten, Flughäfen, Bahnhöfen, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren. Aluminium-Dünnbettprofil für die Verlegung von Linoleum- bis Granitbelägen, von 3 mm bis 20 mm, mit herausnehmbarer Einlage zum nachträglichen Verfugen vor Ort.

Belastung:

Die Profile können mit PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereiften Gabelstaplern belastet werden.

Produktvorteile

Nach dem Anarbeiten des fertigen Bodenbelags muss die obere Kautschukeinlage entfernt werden und mit einer dauerelastischen Fugenmasse (nicht im Lieferumfang enthalten) verfugt werden.

Bauart

Die Profile haben gelochte Befestigungsschenkel zur Verankerung im Fliesenkleber unter der Keramik. Die angrenzenden Profilteile sind je nach Aufgabenstellung unterschiedlich ausgeprägt. Die Profile haben eine Gesamtbreite von 50 mm. Die Sichtbreite ist 12 mm. Innenbreite zur Verfugung 5 mm.

Werkstoffe

Profil: Aluminium, Oberflächen Aluminium natur, teilweise werden die Profile bis zur Verarbeitung mit einer selbsthaftenden Schutzfolie versehen. Weitere Werkstoffe sind Messing, Edelstahl.

Einlage: herausnehmbare Kautschukeinlage

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden.

Materialstärke

1,0 mm

Maßangaben

Lieferlängen 250 cm und 300 cm

Profilhöhen

3,0 mm	11,0 mm
4,5 mm	12,5 mm
6,0 mm	15,0 mm
8,0 mm	17,5 mm
10,0 mm	20,0 mm

